



ED32C LED



ED40C LED



ED46C LED



ED55C LED



ED65C LED



ED75C LED

	ED32C LED	ED40C LED	ED46C LED	ED55C LED	ED65C LED	ED75C LED
<b>Panel</b>						
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA					
Backlight Technologie	Direct LED					
Bildschirmgrösse	80,01 cm (32 Zoll)	101,6 cm (40 Zoll)	116,84 cm (46 Zoll)	138,68 cm (55 Zoll)	163,83 cm (65 Zoll)	189,23 cm (75 Zoll)
Pixelabstand	0,510 mm	0,461 mm	0,530 mm	0,630 mm	0,744 mm	0,859 mm
Helligkeitswert	330 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	320 cd/m <sup>2</sup>	320 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast (statisch)	4000:1	5000:1	5000:1	5000:1	4000:1	4000:1
Kontrast (dynamisch)	50 000:1 (AV-Modus)					
Reaktionszeit	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	8 ms (G/G)	6,5 ms (G/G)	4 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
<b>Frequenzen</b>						
Horizontal	30 - 81 kHz					
Vertikal	48 - 75 Hz					
<b>Au ösung</b>						
Au ösung nativ	1366 × 768 Pixel	1920 × 1080 Pixel	1920 × 1080 Pixel	1920 × 1080 Pixel	1920 × 1080 Pixel	1920 × 1080 Pixel
<b>Farben</b>						
Anzahl der Farben	16,7 Mio.					
<b>Signal</b>						
Signaleingang	analog, digital					
Signalanschlüsse	HDMI, 15pin D-Sub					
<b>Plug &amp; Play</b>						
DDC	DDC 2B					
<b>Energiemerkmale</b>						
Netzteil	intern	intern	intern	intern	intern	intern
Leistungsaufnahme DPMS (typ.)	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 1 W	< 1 W
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	47 W	76 W	88 W	120 W	180 W	247 W
Energy Star	ja, 5.0					
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B	B	B
<b>Einstellungen</b>						
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD					
<b>Allgemeine Spezifikationen</b>						
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Rahmenbreite (seitlich)	16,3 mm	17,4 mm	17,4 mm	17 mm	18 mm	10,9 mm
Fuss	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Wandmontage	VESA Norm 200 × 200 mm	VESA Norm 200 × 200 mm	VESA Norm 400 × 400 mm			
Mac-Kompatibilität	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Normen</b>						
EN 60950-1	ja	ja	ja	ja	ja	ja

	ED32C LED	ED40C LED	ED46C LED	ED55C LED	ED65C LED	ED75C LED
<b>Besonderheiten</b>						
Volle ACM (Advanced Color Management) Unterstützung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Integrierter Helligkeitssensor	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Integrierter AV-Mediaplayer	nein	nein	nein	nein	nein	nein
MagicClone	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / nein					
Integrierte MagicInfo Plattformen	nein	nein	nein	nein	nein	nein
DVI Loop Out	nein	nein	nein	nein	nein	nein
DP Loop Out	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Unterstützung von UHD (4k × 2k) Au ösung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Unterstützt HDCP per DP Loop Out	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Video Wall Unterstützung	ja, bis max. 10 × 10 Displays					
IR Loop Out	nein	nein	nein	nein	nein	nein
RS-232C Loop Out	ja, 3,5 mm Klinke					
MDC über RS-232C	ja	ja	ja	ja	ja	ja
MDC über RJ-45	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Audioausgang	ja, 3,5 mm Klinke					
Audioeingang	ja, 3,5 mm Klinke					
Integrierte Lautsprecher	ja, 10 W × 2 Ch					
USB 2.0	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Pivotbetrieb möglich	ja	ja	ja	ja	ja	ja
OSD Pivot-Unterstützung	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Image Rotation	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Smart On/O Timer	ja, mit Feiertags- und Urlaubsverwaltung					
Integrierter HDTV-Tuner	nein	nein	nein	nein	nein	nein
<b>Lieferumfang</b>						
Fernbedienung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Batterien	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Netzkabel	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Signalkabel	ja, D-Sub					
Quick Setup Guide (QSG)	ja, mehrsprachig					
<b>Masse und Gewicht</b>						
Masse ohne Fuss (B × H × T)	736 × 434,5 × 93,7 mm	925,4 × 541 × 93,6 mm	1057,7 × 615,8 × 94,8 mm	1247,7 × 722,9 × 94,8 mm	1467,4 × 848 × 64,9 mm	1675 × 959,1 × 64,8 mm
Gewicht ohne Verpackung	6 kg	9,3 kg	11,9 kg	18,3 kg	26,8 kg	28,8 kg